



1807-LM




Garantía de funcionalidad
Functionality guarantee
Garantie de fonctionnalité




Libre de componentes de origen animal
Free from components of animal origin
Sans des composants d'origine animale



Corte microfibras transpirable
Breathable microfiber upper
Tige microfibre respirante



D'cover
Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



D'dry
Forro transpirable
Breathable lining
Doublure respirante



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol



blanco

ES Zapato PERFORADO EN SU TOTALIDAD, HIPERVENTILADO y altamente TRANSPIRABLE, SIN NINGUNA COSTURA INTERIOR, con cierre de velcro, LAVABLE en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibras D'COVER OEKO-TEX® de tipo técnico con alta capacidad de absorción de humedad y rápido secado, acolchado y forrado interiormente D'DRY® en la zona del tobillo. Horma recta fisiológica de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela ANTIDESLIZANTE de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes y relieves acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos dispuestos en forma de pastillas planas y cantos vivos, para aumentar la adherencia al suelo. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.

UE 425/2016. Nivel de protección SRC+01.

ANTIBACTERIAL ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

EN Shoe DRILLED IN FULL, hyperventilating and highly breathable, NO internal stitching, velcro, WASHABLE cold and hot up to 40 degrees, spade microfiber technical D'COVER OEKO-TEX® high capacity for moisture absorption and quick drying, padded and lined interior D'DRY® around the ankle area. straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Insole in polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Large nonslip soles wet or dry, with protuberances and ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids and to increase adherence to the ground. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016. Protection Level SRC+01.

ANTIBACTERIAL ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant+nonslip on steel with glycerin as a lubricant. O1=Closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FR Chaussure intégralement perforée, hyperventilée et très respirante, fermeture par velcro, lavable à froid et à chaud jusqu'à 40°, Tige microfibre technique D'COVER OEKO-TEX® avec forte capacité d'absorption de l'humidité et séchage rapide, matelassée et doublée à l'intérieur D'DRY® au niveau de la cheville. Contrefort de dureté suffisante pour tenir le calcanéum. Semelle intérieure de tissu sur mousse polyuréthane avec traitement antibactérien au carbone actif. Semelle antidérapante sur sol sec et humide, avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter l'adhérence au sol. L'union de la semelle et la tige est renforcée par une couture de sécurité.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+01. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant. O1=partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.



Tallas / Sizes / Pointures : 34/48

Diseño registrado / Registered design
Design enregistrée
N° 007342118-0009 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.





SUELA PATENTADA

Modelo Industrial D0504540-01

PATENTED SOLE

Industrial Model D0504540-01

SEMELLE BREVETÉE

Modèle industriel D0504540-01