


Corte microfibras transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante



**D'cover®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante



**D'WALK®**



**ES** Zapatilla de seguridad con cierre de cordones. Empeine D'COVER® OEKO-TEX®, de microfibras técnica transpirable, forrado interior D'DRY® de material textil y collarín en el tobillo, ambos acolchados. Puntera de seguridad de composite resistente a 200J y planta antiperforación textil. Plantilla D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma bicomponente, que copia la huella del pie. Suela D'LIGHT®, ultraligera y flexible. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.  
Nivel de protección S3+SRC  
SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.  
S3 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, resistencia a la penetración y absorción de agua por el empeine, suela resistente a hidrocarburos, suela con resaltes, resistencia a la perforación de la suela.

**EN** Safety sneaker with laces. Upper D'COVER® OEKO-TEX®, breathable of technical microfiber, D'DRY® interior lining in textile material and ankle collar both padded. Composite safety toe cap resistant to 200J and anti-perforation textile insole. D'WALK® insole padded with textile material on bicomponent foam, which copies the footprint of the foot. D'LIGHT® PU outsole, ultra-light and flexible. Suitable for washing machine up to 40°.

**Standards:** CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016. Security Level S3+SRC

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

S3 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, outsole with ridges, resistance to penetration and absorption of water by the upper, hydrocarbons resistance of the outsole, perforation resistance of the outsole.

**FR** Basket de sécurité à lacet. Tige D'COVER® OEKO-TEX®, en microfibre technique respirante, doublure intérieure D'DRY® en matière textile et col de cheville rembourrés. Embout de sécurité composite résistant à 200J et semelle textile anti-perforation. Semelle intérieure D'WALK® rembourrée en matière textile sur mousse bi-composant, épousant la forme de l'empreinte du pied. Semelle D'LIGHT®, ultra légère et flexible en PU. Lavable en machine jusqu'à 40°.

**Norme :** Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Niveau de protection S3+SRC

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

S3 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau dans la tige, résistance de la semelle aux hydrocarbures, semelle avec crampons, résistance à la perforation de la semelle.

**D'light®**



