




Suela antibacteriana
Antibacterial sole
Semelle antibacterienne



Corte microfibra transpirable
Breathable microfiber upper
Tige microfibre respirante



D'cover
Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol

PISA



blanco



marino



ES Zueco de microfibra técnica D'COVER OEKO-TEX® perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en microfibra técnica con barra metatarsal. Suela antibacteriana de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.

Nivel de protección SRA+E+OB. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

E = absorción de energía en la zona del tacón. OB = requisitos básicos.

EN Perforated Technic microfiber clog D'COVER OEKO-TEX® with padding on the instep to prevent blistering, mounted on a straight round toe. Anatomical insole lined in microfiber with a metatarsal bar. Antibacterial wedge-shaped polyurethane sole, dual density slip-resistant, double component polyurethane and TPU combined to increase the non slip efficiency coefficient of the clog.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Protection Level SRA+E+OB. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant. E = energy absorption in the heel area.

OB = basic requirements.

FR Sabot en microfibre technique D'COVER OEKO-TEX® perforé avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique fourrée en microfibre technique avec barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence du sabot.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016. Niveau de protection SRA+E+OB. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

E = absorption de l'énergie sur le talon. OB = Exigences de base.



Diseño registrado / Registered design
Design enregistrée
N° 007342118-0024 (EUIPO)

Tallas / Sizes / Pointures : 34/47



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.





SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 157, 899

PATENTED SOLE
Industrial Model 157, 899

SEMELLE BREVETÉE
Modèle industriel 157, 899